

PPG、日本市場に展開

水溶性ブリス保護用塗装剤

全米で高い採用実績持つ

PPGジャパン工業塗料 日本市場に展開する。

部は、水溶性タイプのブリス保護用塗装剤「ピールコート1572」を、関連商

品ケムクリヤータッキー610 (CKLRT610)、

オートンタッキー660 (OVT660)と並んで

ることが可能。壁以外にも

塗装室の床やグレイトン

グにも使用できる。また、

1995年以来、全米の

工業製品の製造工場で広く

愛用されており、高い採用

実績がある。

自動車のクリーンに見せ

商品

▽物性 液体、比重1.09、固形分48%NV、VOC64g/L未満、推奨膜厚125~150μ(乾燥)

・250~300μ(ウエット)、標準塗装面積11㎡/キロ(125μの場合)

使用方法は、被塗装面の油・グリス・オーバー

プレー・ゴミを除去し、ま

たよく乾燥させた後に、原

液のままスプレーまたは刷

毛で塗装する(スプレー塗

化が難しい場合、吐出量またはエア圧を高く設定)。

膜厚が不十分だと剥しにくくなるので適切な膜厚を確保する。剥せない場合は再塗装する。取り扱う際は

はゴム手袋・保護メガネを着用し、作業後はガンを水で十分に洗浄する。

ピールコート1572は12カ月間の安定性を保つ。

▽販売コード PC1572▽荷姿 1斗缶(17kg)

▽希望小売価格 2万5千円▽サンプル荷姿 1kg▽生産国 アメリカ

お問い合わせは同営業部

15、Eメール:sales.jap@ppg.com)まで。

203・3476・70

15、Eメール:sales.jap@ppg.com)まで。